

P600 PASTEURIZADOR Tecnología inverter



P600W



P600A e P600AW

Pasteurizador vertical

Velocidad del agitador ajustable en todos los programas.

Capacidad máxima 58 litros.

52 programas que incluye:

Programa de mezcla;

Para mezclar, batir, lavar...

Programas de enfriamiento;

Permite elegir el ciclo ideal, según el tipo de mezcla utilizada (leche, ingredientes de frutas). Para ingredientes refrescantes.

Programas de pasteurización;

Programas alto, medio, bajo, chocolate. Para la pasteurización de mezclas de helados; calentamiento de la mezcla hasta 95°C, y posterior enfriamiento hasta 4°C. Una señal acústica le informa sobre el final del ciclo completo. Ahora comienza el ciclo de maduración/conservación, la temperatura constante de la mezcla será de 4°C. El agitador se puede utilizar de forma continua o intermitente. El ciclo funciona de forma completamente automática también en caso de apagón. Alta pasteurización 85°C con enfriamiento a 4°C de 58 Lts de mezcla para helado: en 120 minutos

Programas libres;

Permite crear las recetas modificando los siguientes parámetros:

- temperatura de calentamiento (para recetas de hasta 99°C aprox.)
- temperatura de enfriamiento (para recetas hasta 0°C aprox.)
- el tiempo de pausa a la temperatura alta
- el agitador encendido/apagado durante la fase de calentamiento y enfriamiento

DETALLES DE PASTEURIZACIÓN para mezcla de helado

Modelo	P600A	P600W	P600AW
Producción máxima en dos horas	58	58	58
Cantidad mínima por ciclo (L)	15	15	15
Cantidad máxima por ciclo (L)	58	58	58
Condensador	Aire	Agua	Mixto
Voltaje estándar	400V – 50Hz – 3pH	400V – 50Hz – 3pH	400V – 50Hz – 3pH
Potencia W	6500	6500	6500
Peso neto kg	213	170	216
Dimensiones netas L x W x H mm	600 x 1400 x 1335	600 x 850 x 1335	600 x 1400 x 1335
Dimensiones brutas L x W x H mm	960 x 1480 x 1360	960 x 730 x 1360	960 x 1480 x 1360
Peso bruto kg	265	187	265
Consumo de agua		3,8 l/min	
Entrada de agua		Ø ¾"	Ø ¾"
Salida de agua		12mm	12mm

La producción puede variar en relación a las temperaturas y tipo de productos